



JOGA

Macchina circolare monofrontura per la produzione di punti fondamentali jersey a 4 piste



Tradizionale basamento Orizio modulare, rinnovato nella funzionalità, robustezza ed estetica, con nuovo pannello di controllo "Oritec" che permette la fruizione di nuove tecnologie ed ingloba in un'unica scheda elettronica le seguenti funzioni:

- Segnalazione diagnostica.
- Registrazione dati di produzione e parametri articoli eseguiti negli ultimi 30 giorni.
- Porta Usb per caricare aggiornamenti software.
- Predisposizione incorporata per gestione integrata del dispositivo di calcolo consumo filato.
- Predisposizione incorporata per gestione fotocellula.
- Predisposizione per allacciamento alla rete ethernet (LAN) aziendale per acquisire i dati della produzione.

Caratteristiche principali:

Macchina con 1.2 cadute per pollice di diametro con quattro piste di camme con relativi aghi per esecuzione dei vari punti fondamentali: jersey, jersey vanisé e trivanisé, felpa visibile 1:1, 2:1, 3:1, felpa doppia, piqué, piqué doppio, maglia spiga, maglia spiga doppia, falso interlock, locknit, gouffré 4/6 aghi, rigati verticali, piccoli quadrettati, crêpe, piccoli jacquard, etc.

ORIZIO



JOGA

DOTAZIONE STANDARD

Sistema di controllo elettronico Orizio "Oritec".
Azionamento tramite inverter per la ricerca della velocità ottimale.
Fornitori positivi a magazzino.
Regolazione registro lunghezza punto di maglia con viti micrometriche su ogni caduta.
Regolazione centralizzata contemporanea del punto di maglia su tutte le cadute.
Guidafilati con bussola in ceramica antiusura.
Lubrificazione automatica degli aghi e delle platine.
Impianto di pulizia degli aghi, platine e passaggi filo ottenuta con sistema combinato di aria in pressione e ventilatori.
Dispositivo per la rilevazione dell'assorbimento del filato (LFA).
Cantra laterale modulare con capocoda.
Predisposizione per ricevere fino a 4 piste di camme.
La configurazione standard è per la produzione di jersey a una pista.

ACCESSORI OPZIONALI

Kit per elastomeri.
Kit per jersey vanisé
Kit di aspirazione pulviscolo zona aghi/platine.
Kit per camme e aghi per punti fondamentali: scelta camme per 2a, 3a e 4a pista.
Faldatore con cestone fisso o mobile.
Fotocellula.
Motorino pilotaggio fornitori Memminger MRA2.
Cantra circolare, Cantra ad armadio con infilatura automatica, Cantra a soffietti con infilatura automatica.
Basamento alto o super alto per rulli fino a 1 metro di diametro.
Basamento tessuto aperto per avvolgimento del tessuto senza pieghe.
Software di interfaccia delle macchine collegate alla rete.

Diametro	Finezza	Velocità massima (giri/min)	Velocità periferica (mt./sec.)	Numero cadute	Potenza motore (kW)	Peso netto (kg)	Peso lordo kg (case)	Ingombro (m ²)
30"	7 - 14	25	1,00	36	6,3	1800	2300	14
36"		22		42		2720	3260	17

La Orizio si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche della macchina contenute nel presente prospetto. Dicembre 2021

